

FICHE DE PRESCRIPTION N°9

REDACTION TYPE POUR LA PRECONISATION D'UN **THERMOLAQUAGE** POLYESTER **DECOCEAN** sur ALUMINIUM

Prestations destinées aux ouvrages implantés en sites agressifs :
Bords de mer, bords de route soumis au salage, sites industriels...

A - La finition par thermolaquage comprendra :

- 1- Dégraissage + dérochage chimique
- 2- Séchage
- 3- 2 rinçages à l'eau de ville
- 4- 2 rinçages à l'eau déminéralisée
- 5- Conversion filmogène
- 6- Application électrostatique d'une couche barrière en résine Epoxy
- 7- Gélification
- 8- Application électrostatique d'une poudre de qualité architecturale
- 9- Polymérisation 180/200°C
- 10- Contrôles
- 11- Emballage

B - Une prestation de traçabilité

La prestation de thermolaquage devra être contrôlable a posteriori.
La traçabilité comprendra au moins une plaque témoin et un relevé des principaux paramètres de production.

C - La délivrance d'une garantie

La prestation de thermolaquage doit être garantie en Bonne Tenue par une assurance. (Certificat d'assurance à fournir)

- Garantie Bonne Tenue exigée :

X années avec un seuil d'intervention de 5%

Pour définir le nombre d'années en sites corrosifs, veuillez contacter DECO GALVA

D - Une conformité à des règles

La prestation devra être :
conforme à la norme NFP 24-351,
conforme aux recommandations des fournisseurs des produits utilisés.

28/05/2012